

KUILVERDICHTINGSWALS

De Armadis AS kuilverdichtingswals zorgt voor een optimale verdichting van het kuilvoer, hierdoor kan meer materiaal per m² worden opgeslagen.



Werkwijze kuilverdichtingswals

De grote, zware wielen van de kuilverdichtingswals zorgen voor een gelijkmatige optimale (hoge) verdichting en korte verwerkingstijd op de kuil. Hierdoor heeft lucht geen kans om binnen te dringen en wordt uw kuilvoer beter beschermd tegen broei. Doordat de machine geen zijframe heeft, kan zelfs de uiterste kuilrand/ -wand verdicht worden. Bij smalle kuilen, waar het niet (meer) mogelijk is om wiel aan wiel te rijden, wordt ook het middendeel goed verdicht. De wielen hebben een diameter van 90 cm., zijn 13 cm. breed en kunnen onafhankelijk van elkaar draaien. Hierdoor kan er goed worden gemanoeuvreed zonder het verdichte materiaal weer wordt losgewerkt.





Kenmerken kuilverdichtingswals

De voordelen

De Armadis AS kuilverdichtingswals heeft vele voordelen. Zo zit er bijvoorbeeld geen frame aan de zijkanten en heeft de wals een grote bodemvrijheid. Ook is de wals makkelijk te manoeuvreren en is deze voorzien van een steunpoot.



Uitvoeringen kuilverdichtingswals

Verschillende breedtes

De Armadis AS kuilverdichtingswals is leverbaar in verschillende breedtes. Onderstaand een overzicht van de breedtematen.



Type		AS-150	AS-210	AS-260	AS-300 Eco	AS-300	AS-320	AS-350
Aankoppeling	3-p	cat.III	cat.III	cat.III	cat.III	cat.III	cat.III	cat.III
Gewicht	(kg)	2.000	2.700	3.800	3.900	4.300	4.500	5.000
Werkbreedte	(cm)	160	210	260	300	300	320	350
Lengte	(cm)	125	125	125	125	125	125	125
Hoogte	(cm)	150	150	150	150	150	150	150
Diameter wielen	(cm)	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90
Aantal wielen		5	7	9	9	11	11	13
Verlichting		optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie

Contact

Armadis
Weverskamp 29
7475 DH Markelo
info@armadis.nl
+31(0)655752553